

Permanite GT gängtape av PTFE



Dimensioner:

Dimension mm	Längd m	Förpackning	Artikelnr
12,5 x 0,2	5,0	Styckvis	3590209

Produktbeskrivning:

Gängtape av osintrad 100% PTFE med stabil struktur för tätning av grova gängor i krävande applikationer. Dess stabila struktur gör det möjligt att rotera gängorna i motsatt riktning (demontering av gängförbandet) utan att tapen förstörs. Lämplig för i princip alla gaser och vätskor med undantag för fluor och smälta alkalimetaller. Godkänd för syrgas enl. BOC. Uppfyller kraven enl. BCG IM/16 för användning i applikationer hanterande stadsgas, naturgas och LPG. Uppfyller även kraven för gängtape av PTFE enl. BS 7786:1995, Grade H.

Tekniska data:

Temperaturområde: -200°C till +260°C

Max. invändigt tryck: 500 bar

pH-område: 0-14

Unitape gängtape av PTFE



Dimensioner:

Dimension mm	Längd m	Förpackning	Artikelnr
12,0 x 0,07	12	10-pack	3590287

Produktbeskrivning:

Gängtape av osintrad 100% PTFE för tätning av fina och medelgrova gängor i enklare applikationer. Lämplig för i princip alla gaser och vätskor med undantag för fluor och smälta alkalimetaller.

Tekniska data:

Temperaturområde: -200°C till +260°C

Max. invändigt tryck: 100 bar

pH-område: 0-14